

IBOMADE GmbH
Untere Mühlstraße 20b
68766 Hockenheim

Ihr Zeichen
Ihr Schreiben vom
Unser Zeichen V4a - II (T-ZERT) 143/13
Auskunft erteilt Dipl.-Ing. Linda Meisel
Telefon (0 22 04) 43- 596
Telefax (0 22 04) 43- 408
E-Mail-Adresse meisel@bast.de
Datum 20.02.2014

Begutachtung 2013 7E 61 auf Basis der TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Anlage: 1. Auszug aus Liste nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Sehr geehrter Herr Bogocli,

Die Begutachtung der Prüfberichte

X25.01.N02_Rev02 (TB 21) vom 26.11.2013	Prüfinstitut: TÜV Süd Automotive GmbH
X25.02.N02_Rev02 (TB41) vom 26.11.2013	Prüfinstitut: TÜV Süd Automotive GmbH

der transportablen Schutzeinrichtung **IBO Wand 500** für die Aufhaltestufen **T1** und **T3** ist abgeschlossen.


Die transportable Schutzeinrichtung **IBO Wand 500** erfüllt die Anforderungen der TL-Transportable Schutzeinrichtungen 97 und des ARS 5/99. Die Anforderungen für die Einsatzbereiche nach ZTV-SA 97 und ARS 18/99 werden gemäß beiliegendem Auszug aus der „Liste transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-transportable Schutzeinrichtungen“ erfüllt. Es erfolgt ein Eintrag in die Liste nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen.

Weitere Informationen zur Konstruktion der transportablen Schutzeinrichtung können den o.g. Prüfberichten entnommen werden.

Dieses Schreiben stellt bei Vorlage gemeinsam mit den o.g. Prüfberichten einen Nachweis für die Erfüllung der Anforderungen der TL-Transportable Schutzeinrichtungen 97 und ARS 5/99 dar, mit Ausnahme der Anforderungen an die Reflektoren nach Abschnitt 2.1.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



(Dipl.-Ing. Linda Meisel)

Stand: 20.02.2014

Liste transportabler Schutzeinrichtungen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen

Nr. TSE	Einsatzbereich nach ZTV-SA							Planungsdaten							EN 1317-2			Ausschreibungsdaten			BAST-Prüfnummer			Bemerkungen/ weitere Aufhaltestufen
	A(Pkw)	A(Lkw)	B(Pkw)	B(Lkw)	D(Pkw)	D(Lkw)	E(Pkw)	E(Lkw)	Baubreite [cm]	Planungsrelevante Breite [cm]	Mindestlänge [m]	Mindestlänge bei Kräftschluss [m]	empfohlene Maximallänge [m]	Maximalabstand KLB [m]	Charakteristisches Material	Aufhaltestufe	Wirksamkeitsklasse	Anprallhöchststufe	BAST-Prüfnummer (leichtes Fzg.) (a) Übertragung (b) Begutachtung	BAST-Prüfnummer (schweres Fzg.) (a) Übertragung (b) Begutachtung	BAST-Prüfnummer (KLB Bereich) (a) Übertragung (b) Begutachtung	Bezeichnung der Transportablen Schutzeinrichtung	Hersteller Kurzbezeichnung	
166			x		x			24	24	150	150	-	-	-	B	T1	W1	A	2013 7E 61 ^{b)}	2013 7E 61 ^{b)}	2013 7E 61 ^{b)}	IBO Wand 500	IBOMADE	Fußplatten mit Gummiauflage, T3
167	x		x	1)	x	x	2)	24	24	150	150	-	-	B	T3	W2	A	2013 7E 61 ^{b)}	2013 7E 61 ^{b)}	2013 7E 61 ^{b)}	IBO Wand 500	IBOMADE	Fußplatten mit Gummiauflage, T1	

Fussnoten zu Einsatzbereich nach ZTV-SA:
 1) Wirkungsbereichsklasse muss Örtlichkeit angepasst sein
 2) Einsatz richtlinienkonform falls h1 ≤ W4 nicht verfügbar
 3) Einsatz richtlinienkonform falls T2 ≤ W4 nicht verfügbar
 4) Einsatz richtlinienkonform falls Pufferbereich nach RSA D 2.3.0 Absatz 2 vorhanden
 5) Einsatz nicht empfohlen, da Querverschiebung bei Pkw-Anprall > 50 cm