



### Regelplan B I/10

Vierstreifige Fahrbahn mit Sperrung eines linken Fahrstreifens bzw. dreistreifige Fahrbahn mit Sperrung im Bereich der zweistreifigen Richtung  
Führung über Seitenstreifen

#### Querabspernung

durch einseitige Leitbaken  
Verschwenkungsmaß 1:10  
Querabstand 0,5 m

einseitige gelbe Warnleuchten auf jeder Leitbake

#### Längsabspernung zur Fahrbahn

durch einseitige Leitbaken,  
Abstand max. 9 m  
Abspernschrankengitter am Baufeldrand

#### Fahrstreifenbegrenzung

aus gelber Markierung oder  
baulichen Leitelementen

#### Querabspernungen

durch einseitige Leitbaken  
Verschwenkungsmaß 1:10  
Querabstand 0,5 m

mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

- 1) [ ] ausreichend breiter Mittelstreifen vorhanden; Verkehrszeichen sind beidseitig aufzustellen; Verzicht auf Leitbaken und Z 123 auf der Gegenfahrbahn
- 2) [ ] Fahrbahnbegrenzung gelb auskreuzen
- 3) [ ] mit integriertem Z 264-2,2



**IBOTECH®**