

Regelplan B I/17

Zweistreifige Fahrbahn mit Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch Lichtzeichenanlage mit Fußgängerquerung

[] Einrichtung einer Umleitung
[] Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

Querabsperzung auf Fahrbahn durch doppelseitige Leitbaken

Abstand längs 1–2 m
quer 0,6–1 m

mit doppelseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

Längsabsperzung auf Fahrbahn durch doppelseitige Leitbaken mit doppelseitigen gelben Warnleuchten, Abstand max. 5 m

Querabsperzung auf Fahrbahn durch Absperrschrankengitter mit 5 einseitigen roten Warnleuchten

Querabsperzung auf Gehweg Absperrschrankengitter mit mindestens 2 gelben Warnleuchten

Längsabsperzung zum Gehweg durch Absperrschrankengitter Warnleuchten gemäß Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B, Abschnitt 2.4.2

2) [] Signalzeitenplan,
[] Signallageplan
[] Phasenfolgeplan
als Anlage beigefügt und angeordnet

möglichst verkehrabhängige Schaltung anordnen

3) [] Befahrbarkeit mittels Schleppkurven geprüft

4) [] unmittelbar hinter der letzten vorgelagerten Kreuzung oder Einmündung Z 357 entsprechend der tatsächlichen Durchlässigkeit angeordnet

5) einseitige Leitbaken mit einseitiger gelber Warnleuchte



IBOTECH®

