



## Regelplan C I/9

Dreistreifige Fahrbahn

Sperrung der einstreifigen Richtung

### Querabspernung

durch einseitige Leitbaken (min. 3)  
Verziehungsmaß ca. 1: 3  
Abstand max. quer 0,6 m  
mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

### Längsabspernung

durch einseitige Leitbaken  
Abstand max. 12 m

### Verschwenkung und Rückverschwenkung

durch einseitige Leitbaken (min. 3)  
Verschwenkungsmaß ca. 1: 10  
Abstand max. quer 0,6 m  
mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

### Fahrfstreifenbegrenzung

[ ] durch gelbe Markierung  
[ ] durch Leitschwellen

1) Wiederholen bei Arbeitsstellen über 1000 m Länge im Abstand von 500 m

2a) [ ] 70 km/h

2b) [ ] 70 km/h

*i.d.R. anzuordnen, wenn die Fahrfstreifenbreite mindestens 3,25 m beträgt und zwischen den Verschwenkungen mehr als 1000 m liegen; Prüfung ist für jede Fahrt richtung getrennt vorzunehmen*

3) Z 278-70, wenn Z 274-70 angeordnet ist

