



### Regelplan C I/9

Dreistreifige Fahrbahn  
Sperrung der einstreifigen Richtung

**Querabspernung**  
durch einseitige Leitbaken (min. 3)  
Verziehungsmaß ca. 1:3  
Abstand max. quer 0,6 m mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

**Längsabspernung**  
durch einseitige Leitbaken  
Abstand max. 12 m

**Verschwenkung und Rückverschwenkung**  
durch einseitige Leitbaken (min. 3)  
Verschwenkungsmaß ca. 1:10  
Abstand max. quer 0,6 m mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

**Fahrfstreifenbegrenzung**  
[ ] durch gelbe Markierung  
[ ] durch Leitschwellen

1) Wiederholen bei Arbeitsstellen über 1000 m Länge im Abstand von 500 m

2a) [ ] 70 km/h  
2b) [ ] 70 km/h

*i.d.R. anzuordnen, wenn die Fahrfstreifenbreite mindestens 3,25 m beträgt und zwischen den Verschwenkungen mehr als 1000 m liegen; Prüfung ist für jede Fahrtrichtung getrennt vorzunehmen*

3) Z 278-70, wenn Z 274-70 angeordnet ist



# IBOTECH®