



Z 282
20 m

Regelplan D I / 4

Verkehrsführung 2n + 2s

2 Behelfsfahrstreifen bei Arbeiten am Mittelstreifen und vorhandenem Standstreifen

Querabspernung durch Leitbaken
Verschwenkungsmaß ca. 1:20
Abstand max. 10 m

Längsabspernung durch Leitbaken *)
Abstand max. 20 m

Querabspernung durch Leitbaken
Verschwenkungsmaß ca. 1:20
Abstand max. 10 m
Warnleuchte auf jeder Bake





1) bei Arbeitsstellen unter 500 m Länge Fahrstreifenbegrenzung statt Leitlinie

2) Wiederholen bei Arbeitsstellen über 2000 m Länge jeweils im Abstand von 1000 m bezogen auf die letzte Position vor der Arbeitsstelle

*) können mit Warnleuchten versehen werden

100m Freiraum

12 1)
6
12



2) Z 274-80
100 m

Z 515-21-2+1004-30-B-200
200 m

2) Z 276+1049-13A
300 m

Z 515-21-2+1004-30-B-400
400 m

Z 274-80
500 m

Z 515-21-2+1004-30-B-600
600 m

Z 274-100
700 m

Z 123+1004-30-800
800 m

Z 123+1004-31
2000 m

Maße in Metern

09.97



IBOTECH®