

22 VZP IV / 1.2 r - Nachtbaustelle -

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer bei Sperrung des rechten Fahrstreifens einer Richtungsfahrbahn

Arbeitsfahrzeug/Arbeitsstelle
Die Arbeitsstelle ist mittels einer CB-Funkbaustellenwarneinrichtung (CB-GSW) auszustatten

Längsabsperzung:
Leitbaken [min. 75 %] unbeleuchtet
mind. Höhe 750 x 187,50 mm
Abstand max. 18 m

*) bei Zugfahrzeug
≥12to 100m,
≥18to 70m

Fahrzeugteile (inkl. Spiegel) dürfen nicht in die Leitlinie ragen!

- 1) Wiederholen bei Arbeitsstellen über 2000 m Länge im Abstand von 1000 m
- 2) Zusatz: in 300 m (entsprechend aktueller Vorgaben aus der StVO)
- 3) Vorwarner in LED
- 4) Bedarfsposition; bei Sichtweiten unter 400m ist LED rechts zu stellen und das Vz123 mit Vorwarnblinklicht bei 2000m aufzustellen!

SA=Sicherheitsabstand
60km/h= 70cm
80km/h= 90cm
100km/h= 110cm
120km/h= 130cm

Alternativ:
als VZ605-10

Maße in Metern



IBOTECH®

