



# 71 VZP WN IV / 3 li - Nachtbaustelle -

## Wanderbaustelle

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer bei Sperrung des mittleren und linken Fahrstreifens einer Richtungsfahrbahn

**Arbeitsfahrzeug/Arbeitsstelle**  
Die Arbeitsstelle ist mittels einer CB-Funkbaustellenwarneinrichtung (CB-GSW) auszustatten

30-50m \*

Zugfahrzeug  
≥ 7,49 to  
tatsächl. Ges.-gew.

fahrbare  
Absperrtafel  
mit Blinkpfeil  
50-70 m

Zugfahrzeug  
≥ 7,49 to  
tatsächl. Ges.-gew.

fahrbare  
Absperrtafel  
mit Blinkpfeil  
0 m

Zugfahrzeug  
≤ 3,50t  
zul. Ges.-gewicht

4) Z 274-60  
Z 531-xx  
LED

Text: Wanderbaustelle

150-300m

Zugfahrzeug  
≤ 3,50t  
zul. Ges.-gewicht

4) Z 274-80  
Z 531-xx  
LED

Text: Wanderbaustelle

400 m - 600 m

Zugfahrzeug  
≤ 3,50t  
zul. Ges.-gewicht

4) Z 274-80  
Z 531-xx  
LED

Text: Wanderbaustelle

800 m - 1000 m

4) Vorwarner in LED

Zugfahrzeug ≤ 3,50 to  
zul. Ges.-gew  
für LED Vorwarner.

SA=Sicherheitsabstand  
60km/h= 70cm  
80km/h= 90cm  
100km/h= 110cm  
120km/h= 130cm

Maße in Metern

2019



# IBOTECH®